

1200MM 地毯防滑涂胶机：

主要应用在：地毯防滑、止滑、热熔胶防滑涂胶处理。

- 1、地毯防滑涂胶机是专门为大面积平面材料上胶设计的根据产品的需求和材质的不同上胶,胶量厚薄均可调整,采用环保热熔胶替代自粘胶,水性胶等。
- 2、具有安全设计,防止手部卷入滚轮内,防卷入装置,防止工作物被卷入蓄胶槽内。
- 3、主转动系统采用无段位调速、滚轮、胶槽独立温控、双重温度保护胶桶采用铁氟龙涂层大大降低胶的氧化对产品质量有可靠的保证。
- 4、可根据客户不同的要求设计涂布宽度由 200MM-2000MM 可供选择。

控制面板与操作说明：

- 1、打开主机电源,主机自动加热,胶辊温控表一温度设在 100-130℃,胶槽温度依胶实际熔点设置,(一般约为 160℃)
- 2、达到加热温度后按一下电机启动开关。(超过预设温度后超温报警器会自动切断电源)
- 3、调节胶辊及速度。
- 4、若涂胶不均匀,可由背面胶量调节螺栓调节刮胶铜片与滚轮之间的间隙来改变胶量的大小。
- 5、板材厚薄可调节上压轮两端螺栓调节上下辊间距,以满足各种材料涂胶。
- 6、关机前先停止滚轮运转,将电机调速器归零,按下电机停止开关,然后关闭电源开关。

加热槽容量： 10KG
最大熔胶速率： 6KG / HR
最大涂布宽度： 1000 mm
最大粘稠度： 20,000 CPS
最大操作温度： 220° C
加工能力： 15-25 米/分
重量： 135 KG
电力需求： 380V / 50HZ
功率： 4.5 KW
尺寸： 1220×330×500



苏州博伦热能机械有限公司

销售热线: 13451533339